

# SBTH3000

## 智能摆闸



### 产品特点

- 直流伺服电机免维护,全新数字定位。
- 平均无故障500万次运行,稳定可靠。
- 警报功能:非法闯入、尾随、通行超时情况发生时设备警报。
- 运行平稳噪音小:采用低压伺服电机,自动规划运动曲线,门翼开关流畅柔顺。
- 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,有人推动门翼,触发离合器上锁,阻挡未授权人员通过。
- 红外/电流双重防夹功能,在伸缩挡板复位的过程中触发防夹红外或者遇阻时,电机反向打开或者自动停止工作,且拍打行人力度很小,同时发出报警信号。
- 具有自动复位功能,行人读有效卡后,若在系统规定时间内未通行时,系统将自动取消行人此次通行权限。
- 防尾随,防反向功能。
- 故障自检,语音播报功能。
- 统一标准的对外电气接口,可与多种读卡器相挂接,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 自动解锁功能:遇到紧急情况时断电后摆门可自由推开摆门,符合消防要求。
- 远程控制功能:标配 RS232 协议接口,可以通过计算机或者工控机远程设置闸机参数。

## 基本参数

电源电压	AC220+_10%,50HZ
工作环境	室内/室外(建议搭雨棚)
工作环境温度	-15-60 摄氏度
额定功率	150W
相对湿度	20%~93%
通行速度(xx人/分钟)	30人/分(最快)
平均无故障运行次数	500万次
闸门开、关时间	0.3-0.8秒
红外对射	6对
输入控制信号	继电器干接点开关信号
人行通道宽度	650mm
摆臂材质	标配亚克力摆闸
箱体尺寸	1600*100*1000mm

## 应用领域



机关单位



酒店



学校



景区展馆



银行



车站



智能大厦

速通门作为高端通道闸产品,一般用于室内,室外需加装雨棚。

### 全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标,所有非熵基科技所属品牌及产品,熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。版权归熵基科技股份有限公司所有,熵基科技保留所有权利。2020/06

